

Clé à douille



KL-Série KL-0100-6..



0100-6..f140733.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-0100-624



Surplat
24 mm

KL-0100-627



Surplat
27 mm

KL-0100-630



Surplat
30 mm

KL-0100-632



Surplat
32 mm

KL-0100-633



Surplat
33 mm

Exemple d'utilisation :



Clé à douille - Série KL-0100-6..

Pour les écrous ou boulons de roues des véhicules utilitaires, par ex. pour MAN, Scania, Mercedes, Iveco, Volvo, etc.

Domaine d'utilisation

Spécifiquement conçue pour visser/dévisser les écrous de roue sur les véhicules utilitaires.

Adaptée pour une utilisation avec une clé à choc.

KL-0100-624 - Clé à douille dim. (surplat) 24 mm

Entraînement : 3/4" ☐

Ouverture de clé : 24 mm

Longueur : 400 mm

KL-0100-627 - Clé à douille dim. (surplat) 27 mm

Entraînement : 3/4" ☐

Ouverture de clé : 27 mm

Longueur : 400 mm

KL-0100-630 - Clé à douille dim. (surplat) 30 mm

Entraînement : 3/4" ☐

Ouverture de clé : 30 mm

Longueur : 400 mm

KL-0100-632 - Clé à douille dim. (surplat) 32 mm

Entraînement : 3/4" ☐

Ouverture de clé : 32 mm

Longueur : 400 mm

KL-0100-633 - Clé à douille dim. (surplat) 33 mm

Entraînement : 3/4" ☐

Ouverture de clé : 33 mm

Longueur : 400 mm

! Prescriptions et remarques

- Avant toute utilisation, vérifiez que l'outil n'est pas endommagé.
- Toute intervention sur les essieux des véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule!
- Pour toutes les interventions réalisées sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionnées sont données sous réserve.