

2-pelarlyft Basic 3 ton



Designfunktioner

- Elektroniskt kopplade enkelpelare tillverkade av varmvalsat stålkonstruktionsstål
- Pelare roterade med 30° (förbättrad dörröppningsvinkel)
- Kort stödarm, svängbar från båda sidor
- Säkerhetsmutter i brons/gjuten legering ringt
- Pallyftare med flera rullager
- Rengöringsskydd
- Säuleninnenabdecking
- Säkerhetssignal vid sänkning i fotområdet
- Fjäderbelastade dörrstopp, justerbar vridplatta (ca 25 mm)
- Styrenhet med låsbar, ergonomisk reverserande kontaktorstyrning
- Automatisk låsning av bäramen med manuell frigöring-lungmöjlighet

Utrustning

- Elektroniskt synkroniserade pelare tillverkade av varmvalsat profilstål
- Kolumner vridna 30° (förbättrad vinkel för dörröppning)
- Korta svängarmar som är rörliga från båda sidor
- Lastmutter i bronslegering / säkerhetsmutter i gjuten legering
- Vagn med 4 underhållsfria rullager
- Låsfunktion för lyft av trasig mutter
- Täckning av stolpens insida
- Akustiskt fotskydd
- Dämpande dörrstopp, justerbar upptagningsplatta (ca 25 mm)
- Låsbar manöveranordning med reverserande kontaktor
- Automatisk armlåsningsanordning med manuell utlösningfunktion
- Skyddsklass IP54, GS-godkänd, DIN EN 1493, CE-certifikat

Monter 01/2021

Modell		2.30 THE
Artikelnummer		654244
Lastkapacitet Kapacitet	kg	3 000
Motoreffekt Motordatum	kW / A / V	2 x 2,5 / 20 / 400
Lyft-/sänktid Lyft-/sänktid	s	50
Lyfthöjd* Lyfthöjd	mm	2,005
Installationshöjd Uppställningshöjd	mm	2.550
Installationsbredd Uppställningsbredd	mm	3,315
Passagebredd Genomfartsbredd Min.	mm	2,320
Lång armförlängning min.	mm	830 (2-delat set, 2 st.)
Maximal stödarmslängd. Lång armförlängning max.	mm	1 330 (2-delat, 2 st.)
Stödarmens längd kort min. Kort armförlängning min.	mm	430 (3-delat, 3 st.)
kort maximal stödarmslängd. Kort armförlängning max.	mm	830 (3-delat set, 3 st.)
Undersvinghöjd** Svänghöjd	mm	85
kolumnavstånd inuti Rensa avståndskolumnen	mm	2.650

*Lyfthöjd kan uppnås med valfria tillbehör.

Lyfthöjder kan endast nås med tillvalstillbehör

De lägsta svänghöjderna kan uppnås under optimala markförhållanden.

Lägsta möjliga svänghöjder uppnåeliga med optimala golvförhållanden

