

2-Pelaryft Premium-line 3,5 ton ProMeister



Designfunktioner

- Stödpelare tillverkade av varmvalsad specialprofil, ingen plåt
- Placerad vinkelrätt mot körriktningen • Pallyftare med 6 rullager • Lastmutter i brons / Säkerhetsmutter i gjuten legering
- Smörjanordning för kompletterande smörjning
- Skydd mot påkörning bakifrån
- Säkerhetssignal vid sänkning i fotområdet
- Softline-tryckknappskontroll • Låsbar huvudströmbrytare direkt på pelaren
- Komplet inändig överdrag för stolpar
- Fjäderbelastade dörrstopp, justerbar vridplatta (ca 25 mm)
- Svängarmslåsmekanism (justerbar utan våld), låser från 300 mm
- Tillval: Självbärande basram; 2:a styrenhet
- Skyddsklass IP 54, GS-testmärke, DIN EN 1493, CE-certifikat

2.30 Enkellyft

- Skydd mot kedjebrott
- Drivning via elmotor och kedja till sekundärkolonnen
- Ramlös konstruktion med galvaniserad kedjeskyddsplåt (ca 35 mm hög)

Utrustning

- Speciella varmvalsade profilpelare, ingen plåt
 - Montering rektangulärt i förhållande till körriktningen
 - Slåden styrs av 6 rullar • Lastmutter i brons / säkerhetsmutter i gjuten legering
 - Oljedispenser för understödande smörjning
 - Låsfunktioner för höjning av bruten mutter
 - Akustiskt fotskydd
 - Softline-tryckknappskontroll med datorstyrd nivelleringsystem
 - Låsbar huvudbrytare direkt på stolpen
 - Fullständig täckning av stolpens insida
 - Dämpande dörrstopp, justerbar upptagningsplatta (ca 25 mm)
 - Armlåsningsanordning (lätt justerbar), låsning vid 300 mm
 - Tillval: självbärande basram; 2:a styrenhet
 - Skyddsklass IP54, GS-godkänd, DIN EN 1493, CE-godkänd
- ### 2.30 Enkellyft
- Säkerhet mot kedjefel
 - Remdrivmotor, kedjeanslutning till slävkolumn
 - Basramsfri version med galvaniserad kedjeskydd (ca 35 mm hög)

Monter 03/2025

Modell		2.30 Easylift Premium EL® 2.35 Premium EL® 2.40 Premium EL® 2.45			
Anslutningsnummer		422220	540500	540609	577031
Lastkapacitet Kapacitet	kg	3 000	3 500	4 000	4 500
Motoreffekt Motordatum	kW / A / V 1 x 3,0 / 16 / 400		2 x 3,0 / 20 / 400	2 x 3,0 / 20 / 400	2 x 4,0 / 20 / 400
Lyft-/sänktid Lyft-/sänktid	s	45	35	35	45
Lyfthöjd* Lyfthöjd	mm	2,005	2,005	2,010	1,970
Installationshöjd Uppställningshöjd	mm	2,565	2,560	2,560	2,560
Installationsbredd Uppställningsbredd	mm	3,250	3,400	3,400	3,600
Passagebredd Bredd för genomfart	mm	2,290	2,520	2,520	2 600
Tragarmlänge lång min. Lång armförlängning min.	mm	830 (2-delat set, 2 st.)	650 (3-delat set, 3 st.)	712 (4-delat set, 4 st.)	750 (4-delat set, 4 st.)
Maximal stödarmslängd. Lång armförlängning max.	mm	1,330 (2-delat set, 2 st.)	1,340 (3-delat set, 3 st.)	1,577 (4-delat set, 4 st.)	1 640 (4-delat set, 4 st.)
Stödarmens längd kort min. Kort förlängning min.	mm	430 (3-delat set, 3 st.)	650 (3-delat set, 3 st.)	712 (4-delat set, 4 st.)	750 (4-delat set, 4 st.)
kort maximal stödarmslängd. Kort armförlängning max.	mm	880 (3-delat set, 3 st.)	1,340 (3-delat set, 3 st.)	1,577 (4-delat set, 4 st.)	1 640 (4-delat set, 4 st.)
Undersvinghöjd** Svinghöjd	mm	85	85	85	90
kolumnavstånd inuti Rensa avståndskolumner	mm	2,630	2,830	2,830	3,030

*Lyfthöjd kan uppnås med valfria tillbehör.

Lyfthöjder kan endast nås med tillvalstillbehör

De lägsta svinghöjderna kan uppnås under optimala markförhållanden.

Lägsta möjliga svinghöjder uppnåeliga med optimala golvförhållanden

