

2-pelaryft Premium-line 5,5 ton ProMeister



Designfunktioner

- Bärande pelare av varmvalsad specialprofil, inte plåt • Montering vinkelrätt mot körriktningen • 6-faldig rullagerpallvagn • Lager- och säkerhetsmutter i brons • Smörjmedel för kompletterande smörjning • Kollisionsskydd • Säkerhetssignal i fotområdet vid sänkning • Softline-tryckknappsstyrning • Låsbar huvudbrytare direkt på pelaren • Fjäderbelastade dörrstopp, justerbar vridbord (ca 25 mm) • Kompletterande invändig kåpa för pelaren • Automatisk svängarmslåsning med manuell upplåsning • Variabel monteringsbredd möjlig utan viktförlust
- Tillval: Självbärande grundram; 2:a styrenhet • Skyddsklass IP 54, GS-testmärke, DIN EN 1493, CE-certifikat

Utrustning

- Speciella varmvalsade profilpelare, ingen plåt • Montering rektangulärt i förhållande till körriktning • Vagnstyrd av 6 rullar • Bronsbelastning och säkerhetsmutter / säkerhetsmutter i gjuten legering • Oljedispenser för understödande smörjning • Låsfunktioner för lyft av trasig mutter • Akustiskt fotskydd • Softline-tryckknappsstyrt med datorstyrd nivåjustering system
- Låsbar huvudbrytare direkt på stolpen • Dämpande dörrstopp, justerbar upphämningsplatta (ca 25 mm) • Heltäckande täckning av stolpens insida • Automatisk armlåsning med manuell upplåsning • Variabel installationsbredd möjlig utan avdrag för kapacitet • Tillval: självbärande bottenram; 2:a styrenhet • Skyddsklass IP54, GS-godkänd, DIN EN 1493, CE-godkänd

Monter 05/2023

	Modell		Premium EL® 2,55 SC	Premium EL® 2,55 g	Premium EL® 2,65	Premium EL® 2,65 g	Premium EL® 2,70
	Artikelnummer		461558	517904	517003	741678	590448
	Lastkapacitet Kapacitet	kg	5 500	5 500	6 500	6 500	7 000
	Motoreffekt Motordatum	kW / A/V 2 x 5,0 / 25 / 400 2 x 5,0 / 25 / 400 2 x 5,0 / 25 / 400 2 x 5,0 / 25 / 400 2 x 5,0 / 25 / 400					
	Lyft-/sänktid Lyft-/sänktid	s	45	45	45	45	45
En	Lyfthöjd* Lyfthöjd	mm	1 900	1 900	1,895	1 900	1,895
B	Installationshöjd Uppställningshöjd	mm	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
C	Installationsbredd Uppställningsbredd	mm	3 900	3 800	3.600	3 800	3.600
D	Passagebredd Bredd för genomfart	mm	2,590	2,490	2,290	2,490	2,290
	Tragarmlänge min. Lång armförlängning min.	mm	730 (4-delat set, 4 st.)	795 (Flerleds- / Dubbelt tiltbar)	870 (3-delat set, 3 st.)	795 (Flerleds- / Dubbelt tiltbar)	870 (3-delat set, 3 st.)
F	Maximal stödarmslängd Lång armförlängning max.	mm	1,690 (4-delat set, 4 st.)	1,790 (Flerleds- / Dubbelt tiltbar)	1,675 (3-delat set, 3 st.)	1,790 (Flerleds- / Dubbelt tiltbar)	1,675 (3-delat set, 3 st.)
	Undersvinghöjd** Svänghöjd	mm	115	135	100	135	100
J	kolumnavstånd inuti Rensa avståndskolumner	mm	3.030	2,930	2,730	2,930	2,730

*Lyfthöjd kan uppnås med valfria tillbehör.

Lyfthöjder kan endast nås med tillvalstillbehör

De lägsta svänghöjderna kan uppnås under optimala markförhållanden.

Lägsta möjliga svänghöjder uppnåeliga med optimala golvförhållanden

