

2-pelaryft Premium-line 4 ton ProMeister



Designfunktioner

- Stödpelare tillverkade av varmvalsad specialprofil, ingen plåt
 - Placerad vinkelrätt mot körriktningen • Pallyftare med 6 rullager • Lastmutter i brons / Säkerhetsmutter i gjuten legering
 - Smörjanordning för kompletterande smörjning
 - Skydd mot påkörning bakifrån
 - Säkerhetssignal vid sänkning i fotområdet
 - Softline-tryckknapps kontroll • Låsbar huvudströmbrytare direkt på pelaren
 - Komplet inbyggd överdrag för stolpar
 - Fjäderbelastade dörrstopp, justerbar vridplatta (ca 25 mm)
 - Svängarmsläsmekanism (justerbar utan våld), låser från 300 mm
 - Tillval: Självbärande basram; 2:a styrenhet
 - Skyddsklass IP 54, GS-testmärke, DIN EN 1493, CE-certifikat
- ### 2.30 Enkellyft
- Skydd mot kedjebrott
 - Drivning via elmotor och kedja till sekundärkolonnen
 - Ramlös konstruktion med galvaniserad kedjeskyddsplåt (ca 35 mm hög)

Utrustning

- Speciella varmvalsade profilpelare, ingen plåt
 - Montering rektangulärt i förhållande till körriktningen
 - Släden styrs av 6 rullar • Lastmutter i brons / säkerhetsmutter i gjuten legering
 - Oljedispenser för understödjande smörjning
 - Låsfunktioner för höjning av bruten mutter
 - Akustiskt fotskydd
 - Softline-tryckknapps kontroll med datorstyrd nivellering system
 - Låsbar huvudbrytare direkt på stolpen
 - Fullständig täckning av stolpens insida
 - Dämpande dörrstopp, justerbar upptagningsplatta (ca 25 mm)
 - Armlåsningsanordning (lätt justerbar), låsning vid 300 mm
 - Tillval: självbärande basram; 2:a styrenhet
 - Skyddsklass IP54, GS-godkänd, DIN EN 1493, CE-godkänd
- ### 2.30 Enkellyft
- Säkerhet mot kedjefel
 - Remdrivmotor, kedjeanslutning till slävkolumn
 - Basramsfri version med galvaniserad kedjeskydd (ca 35 mm hög)

Monter 03/2025

	Modell		2,30 Easylift Premium EL® 2,35 Premium EL® 2,40 Premium EL® 2,45			
	Artikelnummer		422220	540500	540609	577031
	Lastkapacitet Kapacitet	kg	3 000	3 500	4 000	4.500
	Motoreffekt Motordatum	kW / A / V 1 x 3,0 / 16 / 400	2 x 3,0 / 20 / 400		2 x 3,0 / 20 / 400	2 x 4,0 / 20 / 400
	Lyft-/sänktid Lyft-/sänktid	s	45	35	35	45
En	Lyfthöjd* Lyfthöjd	mm	2,005	2,005	2,010	1,970
B	Installationshöjd Uppställningshöjd	mm	2,565	2,560	2,560	2,560
C	Installationsbredd Uppställningsbredd	mm	3,250	3,400	3,400	3,600
D	Passagebredd Bredd för genomfart	mm	2,290	2,520	2,520	2 600
	Tragarmlänge lang min. Lång armförlängning min.	mm	830 (2-delat set, 2 st.)	650 (3-delat set, 3 st.)	712 (4-delat set, 4 st.)	750 (4-delat set, 4 st.)
F	Maximal stödarmslängd. Lång armförlängning max.	mm	1.330 (2-delat set, 2 st.)	1,340 (3-delat set, 3 st.)	1,577 (4-delat set, 4 st.)	1 640 (4-delad, 4 st.)
G	Stödarmens längd kort min. Kort förlängning min.	mm	430 (3-delat set, 3 st.)	650 (3-delat set, 3 st.)	712 (4-delat set, 4 st.)	750 (4-delat set, 4 st.)
H	kort maximal stödarmslängd. Kort armförlängning max.	mm	880 (3-delat set, 3 st.)	1,340 (3-delat set, 3 st.)	1,577 (4-delat set, 4 st.)	1 640 (4-delad, 4 st.)
	Undersvinghöjd** Svänghöjd	mm	85	85	85	90
J	kolumnavstånd inuti Rensa avståndskolumner	mm	2,630	2,830	2,830	3.030

*Lyfthöjd kan uppnås med valfria tillbehör.

Lyfthöjder kan endast nås med tillvalstillbehör

De lägsta svänghöjderna kan uppnås under optimala markförhållanden.

Lägsta möjliga svänghöjder uppnåeliga med optimala golvförhållanden

