

2-pelarlyft Premium-line 5,5 ton ProMeister



Designfunktioner

- Bärande pelare av varmvalsad specialprofil, inte plåt • Montering vinkelrätt mot körriktningen • 6-faldig rullagerpallvagn • Lager- och säkerhetsmutter i brons • Smörjmedel för kompletterande smörjning • Kollisionsskydd • Säkerhetssignal i fotområdet vid sänkning • Softline-tryckknappsstyrning • Låsbar huvudbrytare direkt på pelaren • Fjäderbelastade dörrstopp, justerbar vridbord (ca 25 mm) • Komplet inbyggd kåpa för pelaren • Automatisk svängarmslåsning med manuell upplåsningsmöjlighet • Variabel monteringsbredd möjlig utan viktörlust
- Tillval: Självbärande grundram; 2:a styrenhet • Skyddsklass IP 54, GS-testmärke, DIN EN 1493, CE-certifikat

Utrustning

- Speciella varmvalsade profilpelare, ingen plåt • Montering rektangulärt i förhållande till körriktning • Vagnstyrd av 6 rullar • Bronsbelastning och säkerhetsmutter / säkerhetsmutter i gjuten legering • Oljedispenser för understödande smörjning • Låsfunktioner för lyft av trasig mutter • Akustiskt fotskydd • Softline-tryckknappskontroll med datorstyrd nivåjustering system
- Låsbar huvudbrytare direkt på stolpen • Dämpande dörrstopp, justerbar upphämningsplatta (ca 25 mm) • Heltäckande täckning av stolpens insida • Automatisk armlåsning med manuell upplåsningsfunktion • Variabel installationsbredd möjlig utan avdrag för kapacitet • Tillval: självbärande bottenram; 2:a styrenhet • Skyddsklass IP54, GS-godkänd, DIN EN 1493, CE-godkänd

Monter 05/2023

	Modell		Premium EL® 2,55 SC	Premium EL® 2,55 g	Premium EL® 2,65	Premium EL® 2,65 g	Premium EL® 2,70
	Artikelnummer		461558	517904	517003	741678	590448
	Lastkapacitet Kapacitet	kg	5.500	5.500	6 500	6 500	7 000
	Motoreffekt Motordatum	kW / A/V 2 x 5,0 / 25 / 400 2 x 5,0 / 25 / 400 2 x 5,0 / 25 / 400 2 x 5,0 / 25 / 400 2 x 5,0 / 25 / 400					
	Lyft-/sänktid	s	45	45	45	45	45
	Lyft-/sänktid						
En	Lyfthöjd*	mm	1 900	1 900	1,895	1 900	1,895
	Lyfthöjd						
B	Installationshöjd	mm	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
	Uppställningshöjd						
C	Installationsbredd	mm	3 900	3 800	3.600	3 800	3.600
	Uppställningsbredd						
D	Passagebredd	mm	2,590	2,490	2,290	2,490	2,290
	Bredd för genomfart						
	Tragarmlänge min.	mm	730	795	870	795	870
	Lång armförlängning min.		(4-delat set, 4 st.)	(Flerleds- / Dubbelt tiltbar)	(3-delat set, 3 st.)	(Flerleds- / Dubbelt tiltbar)	(3-delat set, 3 st.)
F	Maximal stödarmslängd	mm	1,690	1,790	1,675	1,790	1,675
	Lång armförlängning max.		(4-delat set, 4 st.)	(Flerleds- / Dubbelt tiltbar)	(3-delat set, 3 st.)	(Flerleds- / Dubbelt tiltbar)	(3-delat set, 3 st.)
	Undersvinghöjd**	mm	115	135	100	135	100
	Svänghöjd						
J	kolumnavstånd inuti	mm	3.030	2,930	2,730	2,930	2,730
	Rensa avståndskolumner						

*Lyfthöjd kan uppnås med valfria tillbehör.
 Lyfthöjder kan endast nås med tillvalstillbehör
 De lägsta svänghöjderna kan uppnås under optimala markförhållanden.
 Lägsta möjliga svänghöjder uppnåeliga med optimala golvförhållanden

