



Ozone Xtreme Air Cleaner PRO VI

000305 Ozonmaskin
000311 Ozonplatta



Ozone Xtreme Air Cleaner VI Odörborttagare.

Genererar Ozon utan förbrukningskemikalier neutraliserar odör och dödar mögel och bakterier.

Tar effektivt bort rök, nikotin, djur och annan odör som sitter fast i material och utrymmen. Elimineras effektivt bakterier och mögelsporer. Inbyggd fläkt, kan användas i lokaler, soprum, lastbil, båt, husbil för saneringsarbete. Utrustad med elektronisk styrning 20, 40, 60, 80, 100% effektstyrning. 100% ger 5000mg/h. Programmanpassning tid: 15min till 3 timmar körning.

Intervallkörningsfunktion: 12 och 24 timmars intervall för sanering av större ytor och kontaminerade objekt. Utrustad med elektronisk nedräkningssignal innan driftsättning.



Ozone Xtreme Air Cleaner PRO VI

000305 Ozonmaskin

000311 Ozonplatta

- Permanent borttagning av odör och organiska ämnen som bakterier och virus.
- Neutralisering med ozon på molekylstadium.
- Effektiv sanering utan kemikalier, 220V drift.
- AC behandling på endast 15 minuter i samband med service.
- CE-godkänd och testad godkänd av Europeiska myndigheter.
- Elektronisk styrning för effekt och tid.
- 5000mg ozon effekt, keramiskt legerad ozonplatta, livslängd på 6000-8000 timmar.
- Hög intjäning med nöjd kund i fokus.
- Utrustad med aktivt kylelement för ökad effekt och hållbarhet.

*Skall inte användas i utrymmen med personal och husdjur.

* Används inte i full effekt i mindre utrymmen (styrkan justeras ned), maskinen är mycket kraftfull.

Specifikation:

- Volt: 220-240V
- Luftflöde volym: 1766 l/min.
- Ozonplatta hexagon: 1st
- Strömförbrukning: 80W
- Produktstorlek: 238 x 170 x 217mm
- Vikt 2.6kg
- Användningsområde: >100m²
- Rengöringsteknik: Ozon.

Övrigt: Ozon neutraliserar odör i rätt mängd som maskinen säkerställer, används vedertaget i reningsprocesser. Sanering av utrymmen som har en obehaglig odör. 1. Rengör området från synlig smuts och anledning till odör. 2. Starta aggregatet med timerstyrning, stäng ytan. 3. Vädra, klart! Ozon plattorna finns som reservdel art.nr: 000311 och kan enkelt bytas ut efter cirka 6000 driftstimmar. Maskinen är utrustad med elektronisk styrning och skyddssystem som förlänger livstiden på ozonplattan.